

Spezifikation

Gebrauchte ULTRA CLEAN Abfüllanlage für Einweg-PET Flaschen Trockenaseptik - Kaltabfüllung

Fabrikat	Krones
Baujahr	2014/2015
Leistung	18.000 Flaschen/h bei 1,5l PET Flasche 20.000 Flaschen/h bei 1,0l PET Flasche
Flaschen	Mit Wasserboden Flaschendurchmesser: min. 50mm – max. 98mm Flaschenhöhe: min. 110mm – max. 360mm
Verschluss	Außendurchmesser 39,90mm
Abfüllprodukt	Fruchtsäfte – Kaltabfüllung Pulpe: max. 0,4x0,4x0,4mm / Fasern: 2x10 mm / Partikel: max. 5x5x5mm - quetschbar, keine Körner, keine Samen, keine harten Partikel / Gesamt- Feststoff-Anteil max. 10 Gew.-% / Viskosität 1 - 500 mPas / Fettgehalt max. 5 Gew.-% - CO ₂ -Gehalt: 0 g/l - pH-Wert < 4,2 - Chlorid-Gehalt: < 40 ppm (gültig für Produkt und alle Medien welche an die Füllmaschine angeschlossen werden) - Leitfähigkeit: > 20 µS/cm
Abfülltemperatur	8°C
Gebinde	3x2 Tray mit Folie (nur Folie möglich)
Verfügbarkeit	sofort

MASCHINEN:

Preformzuführung

Kipper Tanner
Preformsilo für Einfachkipper mit Staubabdeckung
Preformzuführung: Krones Contifeed RS
Komplett abgedeckter Förderer, Hochförderer,
Rollensortierer, Ablaufschiene

Preforminnenreinigung

KRONES PreJet Linear Rinser
Mit externer Luftversorgung ca. 86M³/h @5bar
(Kundenseitig)

Blasmaschinen-Füller-Verschleißer Bloc:

Blasmaschine

KRONES Contiform 312,
Contipure Module zur innen und äußeren
Prefermentkeimung, 12 Blasstationen
Heizmodul in Infrarot, Boden-Quick-Change,
Schalenschnellwechsellvorrichtung,
Blaskurvenaufzeichnung auf allen Stationen,
KRONES PET View

MIT
OHNE

Kühler
Blasformen
Kompressor

Füller

KRONES VFJ 2.160-66-103
Teilung 126mm
54 Füllstellen, Neckhandling
Hygiene Cleaning Out of Place (COP)
Sterilluftfilter mit Dampfsterilisationseinheit
Zentrale Lüftungstechnik über Air Handling Unit - Caverion
Bedienpult, Schaltschrank in VA neben der Maschine

Verschleißer

KRONES Schraubverschleißer mit Kopfantrieb
18 Verschleißerstationen mit Servomotoren
2 Sortierwerke, Verschlussentkeimung
Gewindeabspritzung

MIT

Bühne für Verschlussdesinfektion und Stickstoffdropper
Stickstoffeinspritzung: TERBOVEN ISTE Aseptik 4

Verschlussförderer

Gassner SBF

Behältertransport	KRONES Synco Mit Trockenbandschmierung (ohne Station) Verteilung von 1 auf 4 Bahnen – Fabrikat Meypack
Füllhöhenkontrolle	KRONES Checkmat FM-X Inspektion von Füllhöhe (Unterfüllung mit Röntgen) und Verschlusskontrolle mit 2 Kamera Füll- und Verschleißorganzuordnung
Etikettiermaschine	KRONES Controll-Combi 960-15, Baujahr 2013 Verarbeitung Rundumetikett von der Rolle (Standard- Etikettierung)
MIT	Datierung
Etikettenkontrolle	KRONES Checkmat EM Kamera zur Etikettenkontrolle
Verpackungsmaschine	KRONES Variopac PRO WT-FS-8, Baujahr 80 Takte/Minute Portalkran für Film only Verarbeitung Schubkette für Film only Verarbeitung 4-gassen Zulauf mit Einzelantriebsstation, mit Kulissenteler, Magazin für Kartonagen Nordson Heißleimgerät (Trayrand kleiner 60mm) Schrumpftunnel













